

AS200

"El teléfono básico para realizar llamadas de forma sencilla y calidad de sonido brillante"



USP:

- Tiempo de conversación largo de hasta 20 horas

Interfaz: a/b (analógico)
 Implementación: HA/PBX
 Estándares: DECT, GAP
 Configuración: conexión a 1 línea externa
 Sistema: teléfono inalámbricos con hasta 4 terminales inalámbricos

Beneficios clave

- Agenda hasta para 60 contactos (número+nombre)
- Tiempos en conversación/reposo largos de hasta 20/220 horas
- Pantalla blanco&negro iluminada

Calidad de Sonido

- o Calidad de sonido brillante gracias a (HSP™)
- o Volumen ajustable del terminal inalámbrico (3 niveles)
- o Melodía de llamada con función on/off a través de la tecla * (presión prolongada)
- o Melodía de llamada a través del altavoz
- o Volumen ajustable de la melodía de llamada (5 niveles) y opción de silenciado o con la tecla * (presión prolongada)
- o 10 melodías seleccionables
- o Tono de aviso (para confirmación de pulsación y batería baja)

Datos básicos

Alcance

- o Alcance interior: hasta 50 metros
- o Alcance exterior: hasta 300 metros

Tiempos de autonomía

- o Tiempo en conversación: hasta 20 horas
- o Tiempo en espera: hasta 220 horas

Agenda y marcación

- o Agenda hasta para 60 contactos (nombre + número)
- o Muestra en pantalla el nombre para llamadas entrantes y salientes, lista de llamadas perdidas y lista de rellamada
- o Preparación de la marcación (introducción del número de teléfono antes de la marcación) con posibilidad de corrección
- o Rellamada a los últimos 10 números distintos marcados, a través de la tecla verde de descolgado.
- o Teclas de marcación rápida programables; 0 y 2-9
- o Marcación: DTMF o Pulsos, con tecla R (Flash) configurable
- o Soporte de códigos de área local
- o Bloqueo de operador¹⁾ (personalización para operadores que permite realizar llamadas sólo por la red predefinida)

Recepción de llamadas

- o Identificación del llamante en pantalla gracias a la función CLIP y CNIP¹⁾
- o Melodías de llamada
 - 10 melodías estándar
 - volumen ajustable
- o Melodía distinta para las llamadas

Llamadas perdidas

- o Se indica en pantalla que hay llamadas perdidas
- o Acceso cómodo a la lista de llamadas perdidas, mediante la tecla de mensajes
- o La lista de llamadas perdidas muestra las 25 últimas llamadas perdidas con la identidad del llamante (CLIP / CNIP y la fecha¹⁾)
- o Marcación directa desde la lista de llamadas perdidas

Funciones generales adicionales

- o Plug & Play (sacar de la caja, conectar el teléfono y llamar)
- o Alarma con
 - melodía seleccionable
 - sincronización de reloj utilizando la información CLIP (función dependiente del país)¹⁾
- o Fecha y hora protegidos frente a pérdidas de alimentación
- o Es posible el montaje en pared para la estación base y el cargador
- o Antenas internas

Pantalla y funciones de menú

Pantalla

- o Pantalla en blanco&negro, 1,5": 1 línea de 14 caracteres + 1 línea para iconos + 1 línea para teclas de pantalla
- o Iluminación de la pantalla en ámbar

Salvapantallas

- o Fecha y hora en la pantalla (por defecto)

En reposo

- o Muestra la fecha y la hora
- o Muestra el estado de la batería y la cobertura
- o Teclas de pantalla para acceso rápido a las funciones indicadas

Durante una llamada

- o Duración de la llamada en pantalla

Menú

- o Manejo sencillo gracias al menú de texto y las teclas de pantalla
- o Con información disponible hasta en 28 idiomas (parcialmente disponible)

Funciones del teclado

- o Nuevo teclado ergonómico en material de alta calidad (tecnología polydom)
- o 12 teclas numéricas más 9 teclas de función
- o Tecla de navegación de 2 direcciones
- o Bloqueo del teclado con pulsación prolongada de la tecla #
- o Silenciado de la melodía de llamada con la tecla *
- o Tecla de llamadas perdidas dedicadas
- o Tecla R (Flash), con pulsación prolongada es pausa (P)
- o Tecla Mute

ECO DECT

- o Hasta un 60% de ahorro de energía ²⁾ gracias a la fuente de alimentación conmutada de bajo consumo
- o Reducción de la potencia casi a cero cuando el terminal está colocado en la base (sólo con 1 terminal registrado)
- o Modo ECO – reducción manual de la potencia de transmisión un 80% ³⁾
- o Modo ECO Plus ⁴⁾ reduce la potencia de transmisión un 100% en la base y todos los terminales registrados
- o Reducción variable de la potencia de transmisión en función de la distancia entre el terminal y la estación base

Accesorios

- o Gigaset Repeater
- o Hasta 4 terminales inalámbricos Gigaset

Funciones con más de un terminal

- o Llamadas internas gratuitas entre terminales
- o 2 llamadas simultáneas (1 externa, 1 interna)
- o Transferencia de agendas entre terminales
- o Transferencia de llamadas externas a otro terminal con consulta previa
- o Llamada a 3 (1 participante externo / 2 internos) o intrusión
- o Llamada interna colectiva o selectiva al resto de terminales
- o Llamada colectiva (todos suenan) para llamadas entrantes externas

Funciones de la red fija del operador

- o Soporte de funciones de red a través de la tecla R, tecla * y tecla #

Datos técnicos

Terminal

- o Autonomía en reposo: hasta 220 horas
- o Autonomía en conversación: hasta 20 horas
- o Baterías: 2 x AAA (NiHM), 550 mAh
- o Tiempo de carga: 8h en base, 6h en cargador
- o Cobertura interior: hasta 50 metros
- o Cobertura exterior: hasta 300 metros
- o Dimensiones A x A x P / peso (incl. baterías)
Terminal: 147mm x 49mm x 31mm / 119 g

Estación base

- o Fuente de alimentación conmutada de 230 V de bajo consumo
- o Soporte cargador en la base
- o Montaje en pared
- o Tecla de registro y búsqueda en la parte superior
- o Conexión a 1 línea externa
- o Soporta hasta 4 terminales inalámbricos
- o Dimensiones A x A x P / peso
Base: 56mm x 103mm x 124mm / 109g

Cargador externo (para Duos/Trios sólo)

- o Montaje en pared
- o Dimensiones A x A x P / peso
Cargador: 82 mm x 79 mm x 48 mm / 48 g

Contenido

- o 1 terminal inalámbrico
- o 1 estación base
- o 2 baterías estándar AAA (NiHM), 550 mAh
- o 1 tapa para el hueco de la batería
- o 1 fuente de alimentación
- o 1 cable telefónico
- o 1 manual de usuario

Otras variantes

- o Sistema Duo
- o Sistema Trio

Color

- o Negro, SF514

Disponibilidad

- o Lanzamiento en Marzo 2011 (España)

1) Depende del país / red / operador

2) Comparado con la generación anterior de estaciones base Gigaset

3) Para todos los terminales registrados – en comparación con cuando el Modo ECO no está activado y con nuestros teléfonos inalámbricos convencionales

4) Cuando el terminal está en reposo o cargando y cuando todos los terminales registrados soportan el Modo Eco Plus

Copyright GC 2011

Reproduction of the content of this document in whole or part and/or its disclosure to a third party is strictly forbidden without the permission of its owner. Offenders are liable to pay for the damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent or the registration of a utility model or design.

Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG.